

震盪器 Shaker

ChromTech® 震盪器特點

- 有旋轉震盪、水平震盪、周轉震盪及翹板震盪等多種震盪器。
- 速度可無段式調節；有定時和連續兩種工作方式。
- 在定時工作方式時定時時間可由 5 分鐘到 90 分鐘任意設定。
- 震盪器外殼由耐高溫、抗酸鹼的特殊塑料成型，有很好的耐用性。
- 震盪器的底部有四個固定式吸盤，可防止震盪器工作時產生移動。
- 有多種震盪平台可更換，並可外加溫箱控制工作溫度。



SH-50AFS 震盪器



SH-50ARCS 震盪器



SH-100AVS 震盪器



震盪器配件

震盪器規格：

型號	SH-50AFS	SH-50ARCS	SH-100AVS	(研發中)
震盪方式	旋轉迴擺式	水平往復式	水平圓周式	翹板搖擺式
速度範圍	0 ~ 150 rpm	0 ~ 350 rpm	0 ~ 2500rpm	0 ~ 150 rpm
位移範圍	-	10mm	4.5mm	30mm
最大載重	2KG	3KG	1KG	2KG
定時時間	3 ~ 60 分鐘 or 連續	3 ~ 60 分鐘 or 連續	3 ~ 60 分鐘 or 連續	3 ~ 60 分鐘 or 連續
儀器重量	2.4KG	2.7KG	8.2KG	2.5KG